

Link do produktu: <http://rowery24h.pl/rower-kellys-arc-50-model-2018-p-4244.html>



# Rower Kellys ARC 50 model 2018

Cena	<b>4 399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>K18024</b>

## Opis produktu

- **RAMA:**

**Wścigowa geometria** lekkiej aluminiowej ramy oraz **aerodynamiczny karbonowy widelec** gwarantują pełną kontrolę w zakrętach, zwrotność i wysoką stabilność przy wysokich prędkościach.

- **HAMULCE:**

Hamulce **Shimano** ze **160-milimetrowymi tarczami** oferują najwyższą moc i precyzję hamowania dostępną w kolarstwie szosowym.

- **NAPĘD:**

Wydajny napęd **Shimano 105** jest synonimem **najwyższej jakości, precyzji działania** oraz **lekkości** w swojej klasie, a dzięki konfiguracji **2x11** oferuje szeroki zakres przełożeń.

- **WIDELEC:**

**Aerodynamiczny** w pełni **karbonowy widelec** z kompozytową rurą sterową to nie tylko **niska waga**, ale także **precyzja prowadzenia** oraz **stabilność** przy wysokich prędkościach.

## Specyfikacja

- rama Kellys Endurance Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing
- rozmiary ram S (500mm) / M (532mm) / L (559mm)
- widelec KELLYS Carbon Disc (1.5 tapered steerer)
- stery FSA 1.5 semi-integrated
- suport SHIMANO BB-RS500

- 
- korby SHIMANO RS510 compact (50x34) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)
  - manetki SHIMANO 105 ST-5800 Dual Control
  - przerzutka przód SHIMANO 105 5800
  - przerzutka tył SHIMANO 105 5800 (direct mount)
  - ilość biegów 22
  - kaseta SHIMANO 105 CS-5800-11 (11-28)
  - łańcuch SHIMANO HG-600-11 (106 links)
  - hamulce SHIMANO RS317 front / RS305 rear Mechanical Disc
  - tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear
  - dźwignie hamulcowe SHIMANO 105 ST-5800 Dual Control
  - linki hamulcowe JAGWIRE stainless
  - piasty NOVATEC Disc (28 holes)
  - obręcze KELLYS Spark 622x15 (32 holes / 1 eyelets)
  - szprychy stainless steel black
  - opony SCHWALBE Lugano K-Guard 25-622 (700x25C)
  - wspornik kierownicy KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)
  - kierownica KLS Active Road - diam 31.8mm / width 400m (S), 420mm (M), 440mm (L)
  - chwyt Kellys bar tape - gel padding
  - sztyca KLS Active Road - diam 30.9mm / length 350mm (M), 400mm (L)
  - siodło KLS SlipStream cr-mo

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**rozmiar ramy- szosowe:** 500mm , 530mm , 560mm